


# ÉCHELLE COULISSE À CORDE, TROIS PLANS

- Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.
- Résistance maximale au glissement des échelons grâce à un profilé extrudé fortement profilé.
- Glissières en acier avec patins en plastique permettant de replier et de déployer l'échelle plus facilement.
- Corde durable et résistante à la déchirure pour un réglage en hauteur sûr.
- Grande stabilité grâce aux sabots articulés avec grande surface d'appui.
- Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

## Caractéristiques :

- Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).
- Selon EN 131.



	3×14	3×16	3×18
Nombre d'échelons	3×14	3×16	3×18
Montant en haut / au milieu / en bas (env. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Nombre d'échelons déployée au max.	34	40	43
Longueur repliée (env. m)	4,18	4,75	5,30
Longueur déployée (env. m)	9,80	11,46	12,30
Hauteur de station (env. m)	8,43	10,06	10,84
Hauteur de portée (env. m)	10,43	12,06	12,84
Largeur déployée en haut / au milieu / en bas (env. mm)	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Poids (env. kg)	37,1	45,1	51,7
Référence	626142	626148	626154

## Accessoires recommandés :



Kit de pointes pour montants



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Kit de supports d'échelle pour galerie de toit