



# ÉCHELLE TRANSFORMABLE, TROIS PLANS

- Multi-usage.
- Échelons striés antidérapants en profilés laminés.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.
- Utilisation flexible en position d'escalier\* (jusqu'à la taille 3×10).
- Les tendeurs rigides décrochables empêche tout pliage involontaire.

## Caractéristiques :

- Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).
- Articulations massives en acier.
- Patins d'échelles pressés.
- Selon EN 131.



Nombre d'échelons	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Montant en haut / au milieu / en bas (env. mm)	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Nombre d'échelons déployée au max.	17	19	23	25	27	30	34
Longueur repliée (env. m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Longueur échelle simple déployée (env. m)	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,72
Haut. de station éch. double avec plan encliquetable (env. m)	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Haut. de portée éch. double avec plan encliquetable (env. m)	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Haut. de station échelle simple (env. m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Haut. de portée échelle simple (env. m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
Haut. verticale éch. double avec plan encliquetable (env. m)	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Largeur déployée en haut / au milieu / en bas (env. mm)	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Écartement au sol (env. m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Poids (env. kg)	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Position d'escalier	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Référence	404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

## Accessoires recommandés :



Marches pour échelles à échelons



Kit de ferrures de serrage pour position escalier



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Taquet pose-pieds universel pliant



Kit de pointes pour traverses



Crochet pour seau pour échelles à échelons