


# ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Multi-usage.
- Réglable en hauteur par paliers de 280 mm.
- Utilisation flexible en position d'escalier.
- Articulations automatiques en acier faciles à utiliser.
- Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.

## Caractéristiques :

- Élément de blocage avec axe en acier.
- Selon EN 131-4.



**A** Articulation automatique en acier  
**B** Articulation à tourillons



Nombre d'échelons	4x4	4x5	4x6
Montant (env. mm)	60	60	60
Nombre d'échelons déployée au max.	14	18	22
Longueur échelle simple (env. m)	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Hauteur de station échelle double (env. m)	1,26	1,80	2,35
Hauteur de portée échelle double (env. m)	3,26	3,80	4,35
Hauteur de station échelle simple (env. m)	3,00	4,10	5,20
Hauteur de portée échelle simple (env. m)	5,00	6,10	7,20
Hauteur verticale échelle double (env. m)	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Largeur comme échelle double en haut / en bas (env. mm)	355/830	355/945	355/1055
Dimensions repliée L x l x H (env. m)	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Écartement au sol repliée / déployée (env. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Poids (env. kg)	13,2	16,2	19,0
Articulation	A	A	B
Référence	414216	414220	414224

## Accessoires recommandés :



Taquet pose-pieds universel pliant



Crochet pour seau pour échelles à échelons



Trousse à outils



Béquille de rallonge



Kit de pointes pivotantes



Kit de roulettes