


ÉCHELLE COULISSE À CORDE, DEUX PLANS

- Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.
- Résistance maximale au glissement des échelons grâce à un profilé extrudé fortement profilé.
- Glissières en acier avec patins en plastique permettant de replier et de déployer l'échelle plus facilement.
- Corde longue durée, résistante à la déchirure pour un réglage sûr de la hauteur.
- Grande stabilité grâce aux sabots articulés avec grande surface d'appui.
- Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

Caractéristiques :

- Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).
- Selon EN 131.



	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Nombre d'échelons	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Montant en haut / en bas (env. mm)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Nombre d'échelons déployée au max.	25	29	32	36	40
Longueur repliée (env. m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Longueur déployée (env. m)	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Hauteur de station (env. m)	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Hauteur de portée (env. m)	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Largeur déployée en haut / en bas (env. mm)	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Poids (env. kg)	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Référence	605128	605132	605136	605140	605144

Accessoires recommandés :



Kit de pointes pour montants



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Kit de supports d'échelle pour galerie de toit